

Tiling



Vetonit

Porcelain Plus





Tiling

Vetonit Porcelain Plus



Description

High-quality, highly flexible, cement-based adhesive designed specifically for large porcelain slabs. It is designed to be used in wet or dry areas and is suitable for application on horizontal and vertical surfaces, both internally and externally.

Uses

- Specially designed for large porcelain slabs
- Can be applied on most known substrates like concrete, plaster, lightweight bricks, blocks, cement and gypsum boards

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Requires only the addition of water on-site at the time of use
- Easy tile installation that enables high productivity
- More coverage
- Excellent open time with outstanding workability
- High adhesion to various substrates
- Suitable for wet and dry areas
- Can be applied vertically or horizontally

الوصف

غراء إسمنتي فائق الجودة وعالي المرونة مصمم خصيصاً لألواح البورسلان الكبيرة يستخدم في الأماكن الرطبة والجافة ومناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً وخارجياً.

الاستخدامات

- مصمم خصيصاً لألواح البورسلان الكبيرة
- يمكن تطبيقه على معظم الأسطح مثل الخرسانة، الطوب الخفيف، البلوكات، الألواح الإسمنتية وألواح الجبس

المزايا

- خليط محضر مسبقاً ذو جودة عالية وثابتة
- يتطلب فقط إضافة الماء في الموقع وقت الاستخدام
- تثبيت البلاط بسهولة مما يتيح إنتاجية عالية
- تغطية أكبر
- يمتاز بتشغيلته العالية وسهل الاستخدام
- التماق عالي على مختلف الأسطح
- مناسب للمناطق الرطبة والجافة
- يمكن تطبيقه عمودياً أو أفقياً

التبليط

فيتونيت بورسلان بلس



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف السطح جيداً وأزل الغبار عن البلاط قبل التركيب</p> <p>Clean the surface and remove dust on tiles before installation</p>	<p>2</p> <p>رطب السطح بماء نظيف</p> <p>Moisten the surface</p>
<p>3</p> <p>أضف ٧-٦ لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم في وعاء الخلط وأضف المسحوق تدريجياً واخاطه لمدة ٤-٣ دقائق</p> <p>Add 6-7 liters of clean water for each 20 KG bag then add the powder to the water while mixing at low speed for 3-4 minutes</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثم عاود الخلط</p> <p>Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>افرد الخليط على السطح المراد تخطيطه وحلف لوح البلاط بطبقة متساوية باستخدام المعالج المسنن المناسب</p> <p>Spread the mixture on the surface to be tiled and back butter the slab using the appropriate notched trowel</p>	<p>6</p> <p>إترك البلاط ثابت لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة</p> <p>Allow the installed tiles to remain undisturbed for at least 48 hours</p>



فیتونیت

بورسلان بلس

