

Tiling Group



Tiling Group
مجموعة التبليط

- Porcelain Plus
- Marble Max
- Grout Pure





Tiling

Vetonit Porcelain Plus



Description

High-quality, highly flexible, cement-based adhesive designed specifically for large porcelain slabs. It is designed to be used in wet or dry areas and is suitable for application on horizontal and vertical surfaces, both internally and externally.

Uses

- Specially designed for large porcelain slabs
- Can be applied on most known substrates like concrete, plaster, lightweight bricks, blocks, cement and gypsum boards

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Requires only the addition of water on-site at the time of use
- Easy tile installation that enables high productivity
- More coverage
- Excellent open time with outstanding workability
- High adhesion to various substrates
- Suitable for wet and dry areas
- Can be applied vertically or horizontally

الوصف

غراء إسمنتي فائق الجودة وعالي المرونة مصمم خصيصاً لألواح البورسلان الكبيرة يستخدم في الأماكن الرطبة والجافة ومناسب للتطبيق على الأسطح الأفقية والعمودية داخلياً وخارجياً.

الاستخدامات

- مصمم خصيصاً لألواح البورسلان الكبيرة
- يمكن تطبيقه على معظم الأسطح مثل الخرسانة، الطوب الخفيف، البلوكات، الألواح الإسمنتية وألواح الجبس

المزايا

- خليط محضر مسبقاً ذو جودة عالية وثابتة
- يتطلب فقط إضافة الماء في الموقع وقت الاستخدام
- تثبيت البلاط بسهولة مما يتيح إنتاجية عالية
- تغطية أكبر
- يمتاز بتشغيلته العالية وسهل الاستخدام
- التماق عالي على مختلف الأسطح
- مناسب للمناطق الرطبة والجافة
- يمكن تطبيقه عمودياً أو أفقياً

التبليط

فيتونيت بورسلان بلس



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف السطح جيداً وأزل الغبار عن البلاط قبل التركيب</p> <p>Clean the surface and remove dust on tiles before installation</p>	<p>2</p> <p>رطب السطح بماء نظيف</p> <p>Moisten the surface</p>
<p>3</p> <p>أضف ٧-٦ لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم في وعاء الخلط وأضف المسحوق تدريجياً واخلطه لمدة ٤-٣ دقائق</p> <p>Add 6-7 liters of clean water for each 20 KG bag then add the powder to the water while mixing at low speed for 3-4 minutes</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثم عاود الخلط</p> <p>Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>افرد الخليط على السطح المراد تخطيطه وحلف لوح البلاط بطبقة متساوية باستخدام المعالج المسنن المناسب</p> <p>Spread the mixture on the surface to be tiled and back butter the slab using the appropriate notched trowel</p>	<p>6</p> <p>إترك البلاط ثابت لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة</p> <p>Allow the installed tiles to remain undisturbed for at least 48 hours</p>



Tiling

Vetonic Marble Max



Description

High-quality, easy to use, cement-based tile adhesive with exceptional flexibility and bonding strength, designed for installing various types of marble.

Uses

- Suitable for fixing marble and granite
- Also suitable for fixing travertine tiles and stones

Advantages

- Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Easy tile installation that enables high productivity
- High adhesion to various substrates
- Suitable for wet and dry areas

الوصف

غراء بلاط إسمنتي عالي الجودة، سهل الاستخدام، يمتاز بالمرونة وقوة التصاق عالية، مصمم لتركيب مختلف أنواع الرخام.

الاستخدامات

- مناسب لتثبيت الرخام والجرانيت
- مناسب أيضاً لتثبيت بلاط وأحجار التريفرتين

المزايا

- خليط محضر مسبقاً ذو جودة عالية وثابتة
- يوفر سهولة في تثبيت البلاط مما يحقق إنتاجية عالية
- التصاق قوي على مختلف أنواع الأسطح
- مناسب للمناطق الرطبة والجافة

التبليط

فيتونيت ماربل ماكس



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف السطح جيداً وأزل الغبار عن البلاط قبل التركيب Clean the surface and remove dust on tiles before installation</p>	<p>2</p> <p>رطب السطح بماء نظيف Moisten the surface</p>
<p>3</p> <p>أضف 1.4-0.1 لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم في وعاء الخلط أضف المسحوق تدريجياً وإدخله لمدة ٤-٣ دقائق Add 5.6-6.4 liters of clean water for each 20 KG bag then add the powder to the water while mixing at low speed for 3-4 minutes</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثم أعاد الخلط Allow the mixture to stand for 10 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>إفرد الخليط على السطح المراد تخطيطه وخلف البلاط بطبقة متساوية باستخدام المالح المنسحب المناسب Spread the mixture on the surface to be tiled and back butter the slab using the appropriate notched trowel</p>	<p>6</p> <p>إترك البلاط ثابت لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة Allow the installed tiles to remain undisturbed for at least 48 hours</p>



تليج

Vetonit Grout Pure



Description

High-performance, non-absorbent grout suitable for all tile types. It is wear-resistant, dirt and dust-repellent, easy to clean, and provides a smooth finish. It is suitable for grouting tile joints on walls and floors, in both dry and wet areas, for indoor and outdoor use.

Uses

- Grouting walls and floors joints that are subject to a varying range of dry or humid conditions
- Compatible with all cementitious tile adhesives, including the Vetonit range
- Suitable for all tiles types such as ceramics, porcelain, natural stone, and glass mosaics

Advantages

- Excellent mechanical and physical properties
- Unrivalled adhesion capabilities
- Non-absorbent, stain-resistant, and easy to clean
- Prevents mould and fungal growth
- Water and weather-resistant
- Suitable for internal and external applications
- Environmentally friendly
- Available in various colors

الوصف

تروية فواصل لجميع أنواع البلاط، عالية الأداء، مقاومة للبري والاحتكاك، مقاومة للأوساخ والأتربة، مقاومة للامتصاص، سهلة التنظيف، تعطي تشطيب ناعم، وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات في الأماكن الجافة والرطبة، للاستخدام الداخلي والخارجي.

الاستخدامات

- ترويب فواصل الجدران والأرضيات التي تخضع لدرجات متفاوتة من الظروف الجافة أو الرطبة
- تتوافق مع جميع مواد غراء البلاط الإسمنتية، بما في ذلك مجموعة الغراء من فيتونيت
- مناسبة لجميع أنواع البلاط مثل السيراميك والبورسلان والحجر الطبيعي والفسيفساء الزجاجي

المزايا

- خصائص ميكانيكية وفيزيائية ممتازة
- التصاق قوي
- غير ممتصة للماء، مقاومة للبقع، وسهلة التنظيف
- تمنع نمو العفن والفطريات
- مقاومة للماء والعوامل الجوية
- مناسبة للاستخدام الداخلي والخارجي
- صديقة للبيئة
- متوفرة بألوان مختلفة

التبليط

فيتونيت تروية بيور



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف الفواصل جيداً وازل الغبار وبقايا الغراء من الفواصل</p> <p>Clean the joints and remove dust and adhesive residues from the joints</p>	<p>2</p> <p>رطب الفواصل بهاء، نظيف</p> <p>Moisten the joints</p>
<p>3</p> <p>أضف ٠.٦-٠.٨ لتر من الماء النظيف لكل ٢ كجم في وعاء الخلط واخلطه لمدة ٢-٣ دقائق للوصول إلى خليط متجانس</p> <p>Add 0.6-0.8 liters of clean water for each 2 KG bag and mix it at low speed for 3-4 minutes to achieve a homogeneous consistency</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة خمس دقائق ثم عاود الخلط</p> <p>Allow the mixture to rest for 5 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>إملاء الفواصل بين البلاط باستخدام المالح المناسب</p> <p>Fill all the gaps between the tiles using the appropriate trowel</p>	<p>6</p> <p>رطب التروية من وقت لآخر خلال أول يومين بعد التطبيق</p> <p>Moisten the grout periodically for the first 2 days</p>

HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh

P.O. Box - 52235

Riyadh - 11563

2nd Industrial City

Tel: (+966) 11 265 3334

E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah

P.O. Box - 40668

Jeddah - 21511

Industrial City, Section 5

Tel: (+966) 12 637 6001

E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam

P.O. Box - 76135

Dammam - 31952

2nd Industrial City, St. No. 85

Tel: (+966) 13 899 5784

E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com