

Tiling



Tiling
التبليط

- Tile Grout
- Grout Fine
- Grout Pure





Tiling

Vetonit Tile Grout



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

Multipurpose, weather-resistant tile grout, used for grouting tile joints on walls and floors, and suitable for grouting joints of different tile types.

Uses

- Grouting of wall and floor joints subjected to a varying range of dry or humid conditions
- Compatible with Vetonit tile adhesive range
- Suitable for use on most tile joints and with most tile types such as ceramic, porcelain, terrazzo, and marble

Advantages

- Factory-controlled pre-blend ensures consistently high quality
- Easy to apply, enabling higher productivity
- Superior workability
- Excellent bonding on a variety of tiles
- Water and weather-resistant

الوصف

تروية فواصل بلاط متعددة الاستعمالات مقاومة للعوامل الجوية، تستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات، ومناسبة لترويب فواصل مختلف أنواع البلاط.

الاستخدامات

- تعبئة فواصل الجدران والأرضيات التي تتعرض لظروف جافة أو رطبة متنوعة
- متوافقة مع مجموعة غراء البلاط من فيتونيت
- مناسبة للاستخدام مع معظم فواصل البلاط ومع معظم أنواع البلاط مثل السيراميك، البورسلان، التيرازو، والرخام

المزايا

- مسبقة الخلط في المصنع لضمان ثبات الجودة العالية
- سهل التطبيق مما يحقق إنتاجية عالية
- قابلية تشغيل عالية
- قوة التصاق عالية على مجموعة متنوعة من البلاط
- مناسبة للأسطح الأفقية والعمودية

التبليط

فيتونيت تايل جراوت التروية



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف الفواصل جيداً وازل الغبار وبقايا الغراء من الفواصل Clean the joints and remove dust and adhesive residues from the joints</p>	<p>2</p> <p>رطب الفواصل بهاء نظيف Moisten the joints</p>
<p>3</p> <p>أضف ٨-٧ لتر من الماء النظيف لكل ٢٠ كغم في وعاء الخلط واخبطه لمدة ٥-٣ دقائق للوصول إلى خليط متجانس Add 7-8 liters of clean water for each 20 KG bag and mix it at low speed for 3-5 minutes until a consistent lump free paste is formed</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة خمس دقائق ثم عاود الخلط Allow the mixture to rest for 5 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>املأ الفواصل بين البلاط باستخدام المالح المناسب Fill all the gaps between the tiles using the appropriate trowel</p>	<p>6</p> <p>رطب التروية من وقت لآخر خلال أول يومين بعد التطبيق Moisten the grout periodically for the first 2 days</p>



Tiling

Vetonit Grout Fine



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

High-quality cement-based tile grout used for filling narrow tile joints, such as those of porcelain tiles. It is suitable for use on walls and floors and is characterized by low water absorption and high resistance to scratching and wear.

Uses

- Filling joints for all types of tiles with gaps between 2 and 8 mm in thickness
- Commercial and residential buildings such as shopping malls, office buildings, palaces, and mansions
- Wet areas such as kitchens and bathrooms
- Filling glass block joints

Advantages

- A single-component product that is easy to apply
- Excellent mechanical and physical properties
- Highly adhesive
- High abrasion-resistance
- Low water permeability
- Suitable for internal and external applications
- Suitable for application of horizontal and vertical tiles
- Environmentally friendly

الوصف

تروية بلاط اسمنتية عالية الجودة، تستخدم لتعبئة فواصل البلاط الضيقة مثل بلاط البورسلان. تستخدم على الجدران والأرضيات، وتمتاز بنفاذية منخفضة للماء ومقاومة عالية للخدش والتآكل.

الاستخدامات

- ملء الفواصل في جميع أنواع البلاط بفراغات تتراوح بين ٢ و ٨ مم سمك
- المباني التجارية والسكنية مثل المراكز التجارية، مباني المكاتب، القصور والمنازل الكبيرة
- المناطق الرطبة مثل المطابخ والحمامات
- ملء فواصل الطوب الزجاجي

المزايا

- منتج بمكون واحد سهل التطبيق
- خصائص ميكانيكية وفيزيائية ممتازة
- التصاق عالي
- مقاومة عالية للتآكل
- نفاذية منخفضة للماء
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
- مناسب لتطبيق البلاط الأفقي والعمودي
- صديق للبيئة

التبليط

فيتونيت التروية الناعمة



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>2</p> <p>رطب الفواصل بهاء نظيف Moisten the joints</p>	<p>1</p> <p>نظف الفواصل جيداً وازل الغبار وبقايا الغراء من الفواصل Clean the joints and remove dust and adhesive residues from the joints</p>
<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة خمس دقائق ثم عاود الخلط Allow the mixture to rest for 5 minutes, and then remix</p>	<p>3</p> <p>أضف ٣-٤ لتر من الماء النظيف لكل ١٠ كغم في وعاء الخلط واخلطه لمدة ٤-٣ دقائق للوصول إلى خليط متجانس Add 3-4 liters of clean water for each 10 KG bag and mix it at low speed for 3-4 minutes until a consistent lump free paste is formed</p>
<p>6</p> <p>رطب التروية من وقت لآخر خلال أول يومين بعد التطبيق Moisten the grout periodically for the first 2 days</p>	<p>5</p> <p>إملا الفواصل بين البلاط باستخدام المالح المناسب Fill all the gaps between the tiles using the appropriate trowel</p>



تبليل

Vetonit Grout Pure



For more info
لمزيد من المعلومات

Description

High-performance, non-absorbent grout suitable for all tile types. It is wear-resistant, dirt- and dust-repellent, easy to clean, and provides a smooth finish. It is suitable for grouting tile joints on walls and floors, in both dry and wet areas, for indoor and outdoor use.

Uses

- Grouting walls and floors joints that are subject to a varying range of dry or humid conditions
- Compatible with all cementitious tile adhesives, including the Vetonit range
- Suitable for all tiles types such as ceramics, porcelain, natural stone, and glass mosaics

Advantages

- Excellent mechanical and physical properties
- Unrivalled adhesion capabilities
- Non-absorbent, stain-resistant, and easy to clean
- Prevents mould and fungal growth
- Water and weather-resistant
- Suitable for internal and external applications
- Environmentally friendly
- Available in various colors

الوصف

تروبية فواصل لجميع أنواع البلاط، عالية الأداء، غير ماصة، مقاومة للبري والاحتكاك، مقاومة للأوساخ والأتربة، سهلة التنظيف، تعطي تشطيب ناعم، للأسطح وتستخدم لترويب فواصل البلاط المركب على الجدران والأرضيات في الأماكن الجافة والرطبة، للاستخدام الداخلي والخارجي.

الاستخدامات

- ترويب فواصل الجدران والأرضيات التي تخضع لدرجات متفاوتة من الظروف الجافة أو الرطبة
- تتوافق مع جميع مواد غراء البلاط الإسمنتية، بما في ذلك مجموعة الغراء من فيتونيت
- مناسبة لجميع أنواع البلاط مثل السيراميك والبورسلان والحجر الطبيعي والفسيفساء الزجاجي

المزايا

- خصائص ميكانيكية وفيزيائية ممتازة
- التصاق قوي
- غير ممتص للماء، مقاوم للبقع، وسهل التنظيف
- يمنع نمو العفن والفطريات
- مقاوم للماء والعوامل الجوية
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي
- صديق للبيئة
- متوفر بألوان مختلفة

التبليط

فيتونيت تروبية بيور



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1</p> <p>نظف الفواصل جيداً وازل الغبار وبقايا الغراء من الفواصل Clean the joints and remove dust and adhesive residues from the joints</p>	<p>2</p> <p>رطب الفواصل بهاء نظيف Moisten the joints</p>
<p>3</p> <p>أضف ٠.٦-٠.٨ لتر من الماء النظيف لكل ٢ كجم في وعاء الخلط واخلطه لمدة ٣-٤ دقائق للوصول إلى خليط متجانس Add 0.6-0.8 liters of clean water for each 2 KG bag and mix it at low speed for 3-4 minutes to achieve a homogeneous consistency</p>	<p>4</p> <p>اترك الخليط لمدة خمس دقائق ثم عاود الخلط Allow the mixture to rest for 5 minutes, and then remix</p>
<p>5</p> <p>إملا الفواصل بين البلاط باستخدام المالح المناسب Fill all the gaps between the tiles using the appropriate trowel</p>	<p>6</p> <p>رطب التروبية من وقت لآخر خلال أول يومين بعد التطبيق Moisten the grout periodically for the first 2 days</p>

HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh

P.O. Box - 52235

Riyadh - 11563

2nd Industrial City

Tel: (+966) 11 265 3334

E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah

P.O. Box - 40668

Jeddah - 21511

Industrial City, Section 5

Tel: (+966) 12 637 6001

E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam

P.O. Box - 76135

Dammam - 31952

2nd Industrial City, St. No. 85

Tel: (+966) 13 899 5784

E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com