



DO IT ONCE

Waterproofing



Vetonit

Vetoproof AZL

Tel: 800 124 9009
www.saveto.com





Waterproofing

Vetonit Vetoproof AZL



Description

A waterproofing and protective coating based on hybrid polyurethane technology. Vetoproof AZL is flexible, durable, and UV-resistant. The product is white in color with a high Solar Reflective Index (SRI), ensuring better thermal roof insulation.

Uses

- Waterproofing roofs exposed to the full spectrum of weather conditions
- Waterproofing roofs, terraces, balconies, domes, aluminum sandwich panels, and corrugated sheets

Advantages

- Easy to use and environmentally friendly
- Excellent resistance to water, vapor, chlorides, sulfates, bacteria, oil, and common fuels
- Exceptional sun ray reflection, reducing indoor temperatures and electricity consumption
- Highly elastic and crack-bridging
- Can be applied to sloped roofs
- Resists impact damage and foot traffic
- Excellent UV resistance, weatherability, and color retention properties
- Ideal for refurbishing existing roofs without replacing them



الوصف

طلاء عازل للماء، أحادي المكون ذو أساس البولي يوريثان الهجين. يتميز ببروتونته العالية، متين و مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. يتوفّر المنتج بلون أبيض ويتميز بمؤشر عالي للانعكاس الشمسي لتوفير عزل حراري لأسطح المباني.

الاستخدامات

- العزل المائي لأسطح المباني الخرسانية المكسوفة والمعرضة للعوامل الجوية المختلفة
- عزل الردهات، الشرفات، القباب، ألواح الصاج الألومنيوم المجلفنة المحشوة بالمادة العازلة، وألواح الصاج المموج

المزايا

- سهل الاستخدام وصديق للبيئة
- يتمتع بقدرة عالية على مقاومة المياه، الأبخرة، الكلوريدات، الكبريتات، البكتيريا، الزيوت، ومصادر الوقود التقليدية
- يعكس أشعة الشمس المساعدة في تقليل درجات الحرارة داخل المباني وبالتالي خفض استهلاك الكهرباء
- يتميز بمرنة عالية، ومقاومة للتشققات، ويساهم في معالجتها
- مناسب للاستخدام على الأسطح المائلة للمباني
- مقاوم للصدامات والحركة المستمرة
- يتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية والتغير اللوني
- يمكن استخدامه لترميم وتجديد أسطح المباني القائمة دون الحاجة إلى استبدالها

العزل المائي

فيتوبروف عزل



Instructions of Use

1	نظف السطح جيداً، وقم بمعالجة الأسطح الخرسانية
2	أترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع طلاء العزل
3	يتم تطبيق المنتج على طبقتين، أسمح للطبقة الأولى بالتجفيف تماماً قبل وضع الطبقة الثانية
4	المنتج بحاجة إلى معالجة لنفسه لا تقل عن 4-12 ساعة

فِيتو نِيت
سَاڤِيُو

العزل المائي



فِيتو نِيت

فِيتو بِرُوف عَزْل



هاتف: ٨٠٠١٢٤٩٠٠٩
www.saveto.com