

Waterproofing



Vetonit

Vetoproof S





Waterproofing

Vetonit Vetoproof S

Description

A cement-based, highly flexible and crack-resistant waterproofing coating, specially treated for enhanced performance. Ideal for waterproofing bathrooms, kitchens, swimming pools, and water tanks.

Uses

- Waterproof lining for swimming pools (under tiling), water tanks, canals, etc
- Wet areas waterproofing before applying Vetonit tile adhesives
- Protecting concrete and masonry structures

Advantages

- Negative pressure resistance
- Waterproof
- Economical and easy to apply by brush or roller



العزل المائي

فيتونيت فيتوبروف إس

الوصف

طلاء إسمنتي عازل للماء ذو مرونة عالية مقاوم ومعالج للتشققات يستخدم في عزل الحمامات والمطابخ والمساح وخرانات المياه.

الاستخدامات

- تبطين برك السباحة تحت البلاط، مناطق ماتحت بلاط الأرضيات، خزانات المياه والقنوات المائية
- عزل مائي للمناطق الرطبة التي سيتم تطبيق غراء بلاط فيتونيت عليها
- حماية المنشآت الخرسانية

المزايا

- مقاوم للضغط السلبي
- عازل للماء
- تكلفة مناسبة وسهل التطبيق بالفرشاة أو الرول



Instructions of Use

طريقة الاستخدام

<p>1 نظف السطح جيداً وعالجه وأزل الدهان قبل البدء بالعمل Clean, repair, and remove paint from the surface before product application</p>	<p>2 رطب السطح بماء نظيف Moisten the surface</p>
<p>3 اسكب كامل عبوة المنتج السائلة المركزة في وعاء الخلط ثم أضف المسحوق تدريجياً واخلطه لمدة 4-2 دقائق Pour the liquid concentrate into the mixing container then add the powder while mixing at low speed for 2-4 minutes</p>	<p>4 يطبق باستخدام الفرشاة، الفرشاة مع مقبض، آلة الرش، أو الرول Apply to the substrate using a brush, brush with handle, spraying machine, or roller</p>
<p>5 استمر في الخلط أثناء التطبيق Keep mixing during the application</p>	<p>6 المنتج بحاجة الى الينع لفترة لا تقل عن 7 ايام Let it cure for at least 7 days</p>

ڦټونټ
سافٽو

العزل المائي



ڦټونټ
ڦټوبروف إس



هاتف: ٨٠٠١٢٤٩٠٠٩
www.saveto.com